1. IDENTIFIKACE LÁTKY/PŘÍPRAVKU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1 Identifikace/název přípravku: Capalac CE Profi Compact
Originální název přípravku: Capalac CE Profi Compact

1.2 Použití přípravku: Alkydový syntetický email.

1.3 Identifikace společnosti/podniku (distributor)
Obchodní jméno: Český Caparol spol. s r.o.
Místo podnikání (sídlo): Litvínovice 32, 370 01 České Budějovice, Česká republika
Identifikační číslo: 60825847
Telefon / Fax / E-mail: +420 257 290 288 / +420 257 223 941 / tomas.broz@caparol.cz

Identifikace výrobce v EU
Obchodní jméno: Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co. KG
Místo podnikání (sídlo): Rossdörfer Straße 50; 64372 Ober-Ramstadt; Spolková republika Německo
Telefon: +49 6154/71-0

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace: tel.: 224 919 293 nebo 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba)
Toxikologické informační středisko v Praze (TIS), Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2

2. IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

Přípravek **je klasifikován jako nebezpečný** dle zákona o chemických látkách a chemických přípravcích.

2.1 Nejzávažnější účinky na zdraví člověka
R 66 - opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže, R 67 - vdechování par může způsobit ospalost a závratě. Může způsobit podráždění sliznic a dýchacích cest, může zasáhnout centrální nervový systém. Může způsobit alergickou reakci.

2.2 Nejzávažnější účinky na životní prostředí
R 52/53 - škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

2.3 Jiná rizika
R 10 - hořlavý. Možný je vznik explozivních směsí par se vzduchem. Obsah benzenu < 0,1 % hm.

3. SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

3.1 Chemická charakteristika: Směs alkydové pryskyřice s benzínem.

3.2 Látky obsažené v přípravku:

Chemický název / název podle IUPAC				Registrační číslo
Koncentrace/ rozsah v %	**Číslo ES (EINECS, ELINCS,**	**Číslo CAS Indexové číslo**	**Klasifikace**	**Poznámka**
benzinová frakce (ropná) , hydrogenovaná těžká; nízkovroucí hydrogenovaný benzín				-
20 - 40	265-150-3	64742-48-9 649-327-00-6	Xn R:10-65-66-67	-
hliník práškový (stabilizovaný)				-
20 - 40	231-072-3	7429-90-5 031-002-00-1	F R:15-10	iba v odtieni RAL 9006
oxid zinečnatý				-
< 2,5	215-222-5	1314-13-2 030-013-00-7	N R:50/53	-
solventní nafta (ropná) , lehká aromatická; benzínová frakce - nespecifikovaná				-
< 2,5	265-199-0	64742-95-6 649-356-00-4	Xn, N R:10-37-51/53-65-66-67	iba v odtieni RAL 9006
butyl acetát				-
< 1,5	204-658-1	123-86-4 607-025-00-1	- R:10-66-67	-
(2-methoxymetylethoxy)propanol				-
< 2,5	252-104-2	34590-94-8 -	-	-

bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl) sebacat				-
< 0,5	255-437-1	41556-26-7 -	Xi, N R:43-51/53	-

methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacat				-
< 0,5	280-060-4	82919-37-7 -	Xi, N R:43-51/53	-

3.2 Další informace
Úplné znění R-vět je uvedeno v položce 16, odstavec 16.1.

4. POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

4.1 Všeobecné pokyny
Odstranit potřísněný oděv. V případě každé nejistoty, nebo při jakýchkoliv potížích vyhledat lékařskou pomoc a předložit tento bezpečnostní list nebo etiketu přípravku. Dbát na ochranu vlastního zdraví.

4.2 Expozice vdechováním
Postiženého okamžitě přesunout na čerstvý vzduch. Okamžitě, případně podle symptomů postižení, přivolat lékaře.

4.3 Expozice stykem s kůží
Postiženou pokožku omýt vodou a mýdlem, důkladně opláchnout a případně ošetřit ochranným kosmetickým krémem. Nepoužívat žádná rozpouštědla. Při podráždění kůže nebo jiných potížích další postup konzultovat s odborným lékařem.

4.4 Expozice stykem s okem
Rozevřít oční víčka, případně vyjmout kontaktní čočku, a postižené oko důkladně vypláchnout čistou tekoucí vodou. Další postup konzultovat s očním lékařem.

4.5 Expozice požitím
Důkladně vypláchnout ústa a nevyvolávat zvracení. Postiženého uložit v teple a klidu. Okamžitě vyrozumět lékaře.

5. OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

5.1 Vhodná hasiva
Oxid uhličitý, hasící pěna, hasicí prášek, roztříštěný vodní proud. Hasivo přizpůsobit k okolí.

5.2 Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů
Plný vodní proud.

5.3 Zvláštní nebezpečí způsobená expozicí samotné látky nebo přípravku, produktů hoření nebo vznikajících plynů
Při hoření mohou vznikat oxidy uhlíku (CO a CO_2), černej kouř a zápalné plyny a páry. Vdechování nebezpečných rozkladných produktů hoření může mít za následek poškození zdraví.

5.4 Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče
Žádná speciální opatření nejsou požadována. Ochranné prostředky zvolit podle velikosti požáru. Odpovídající ochranná dýchací maska s nezávislým přívodem vzduchu a případně celkový ochranný oděv.

5.5 Doplňující údaje
Chladit vodou přípravky v uzavřených obalech, které jsou v blízkosti požáru. Pokud možno odstranit přípravky v nepoškozených obalech z oblasti nebezpečí. Kontaminovanou hasící vodu odděleně uschovat, nevypouštět do kanalizace. Hasící vodu nebo použitá hasiva spolu se zbytky po hoření zlikvidovat podle příslušných předpisů.

6. OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1 Opatření na ochranu osob
Respektovat pokyny uvedené v položkách 7 a 8. Zabránit kontaktu s očima, pokožkou a oděvem. Prostor dostatečně větrat. Zákaz vstupu nepovolaným osobám, nekouřit. Při vplyvu par použít dýchací přístroj.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí
Zabránit zvětšování uniklého množství. Přípravek nenechat vnikat do kanalizace, povrchových a spodních vod a půdy. Při rozsáhlejším úniku prostředku do životního prostředí postupovat podle místních předpisů (zákon o vodách, dle bodu 16.3) a kontaktovat příslušné odbory místních úřadů, referát životního prostředí nebo inspektorát ČIŽP.

6.3 Čistící metody
Uniklý přípravek zasypat vhodným nehořlavým absorpčním materiálem, např. univerzálním sorbentem, pískem, zemí nebo jemným štěrkem, a potom sebrat do vhodných označených nádob. Další postup zneškodnění se řídí podle předpisů, které jsou uvedeny v položce 13. Chránit zdraví před expozicí obsažených látek z ovzduší, viz hygienické hodnoty limitních expozicí, které jsou uvedené v položce 8, odstavci 8.1. Důkladně omýt zasažené místo a použité nářadí vhodným čistícím prostředkem, nepoužívat ředidla.

7. ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1 Zacházení
Před použitím je nutno se seznámit s obsahem položek 2, 6, 8 a 11. Respektovat zákonné ochranné a bezpečnostní předpisy pro nakládání s chemickými látkami. Udržovat nádoby s přípravkem těsně uzavřené. Zabezpečit dostatečné větrání popř. místní odsávání pracovního prostoru. Zabránit tvorbě aerosolu. Při používání přípravku je možný vznik explozivních směsí par se vzduchem. Učinit opatření proti výbojům statické elektřiny. Zabránit kontaktu přípravku s očima a pokožkou. Respektovat pokyny a návod k použití uvedené na štítku obalu výrobku.
Při práci nejíst, nepít a nekouřit. Před přestávkou a po skončení práce umýt ruce a svléknout znečištěný pracovní oděv. Tento oděv uchovávat odděleně.

7.2 Skladování
Skladovat v originálním balení a nádoby těsně uzavřené. Zakázat kouření. Zamezit přístup nepovolaným osobám. Věnovat pozornost pokynům na obalu výrobku. Skladovat na suchém, chladném a dobře větraném místě při teplotě 5^0C až 20^0C. Chránit před přímým slunečním zářením, a působením tepla. Neskladovat v blízkosti potravin, nápojů a krmiv. Skladovat odděleně od oxidačních prostředků.

7.3 Specifické/specifická použití
Použití přípravku je stanoveno výrobcem v návodu k použití, který je uveden na štítku obalu nebo v přiložené dokumentaci.

8. OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1 Limitní hodnoty expozice

Chemický název	Číslo CAS	Hodnota PEL v mg/m^3	Hodnota NPK-P v mg/m^3
benziny		400	1000
oxid zinečnatý	1314-13-2	2	5
butyl acetát	123-86-4	950	1200

8.2 Omezování expozice
Zajistit dobré větrání. To může být zabezpečeno lokálním odtahem z pracoviště, nebo celkovým vzduchotechnickým systémem.

8.2.1 Omezování expozice pracovníků

a) Ochrana dýchacích cest: V případě nedostatečné ventilace a překročení povolených limitních hodnot expozice použít vhodnou dýchací masku s filtrem pro organické plyny a páry (EN 141).

b) Ochrana rukou: Použít vhodné ochranné rukavice, např. z nitrilkaučuku o minimální tloušťce > 0,40 mm (EN 374). Doba průniku materiálem rukavic: minimální stupeň 6, (>480 minut). Velmi vhodné je použití ochranného krému na ruce.

c) Ochrana očí: V případě nebezpečí kontaktu přípravku s očima použít těsně přiléhající ochranné brýle (EN 166).

d) Ochrana kůže: Použít antistatický ochranný oděv s dlouhými rukávy, případně bezpečnostní ochrannou obuv (EN 344).

8.2.2 Omezování expozice životního prostředí
Žádné nebylo uvedeno.

9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1 Obecné informace

Skupenství:	kapalina
Barva:	různá dle specifikace
Zápach nebo vůně:	po uhlovodících

9.2 Informace důležité z hlediska ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí

Hodnota pH (při 20°C):	údaj není k dispozici
Bod varu / rozmezí bodu varu:	145 °C
Bod vzplanutí:	>36°C
Hořlavost (kapalina):	údaj není uvedený
Horní mez výbušnosti:	7,0 obj.%
Dolní mez výbušnosti:	0,6 obj.%
Oxidační vlastnosti:	údaj není uvedený
Tenze par:	2 hPa
Hustota (při 20 °C):	0,9 - 1,3 g/cm^3
Rozpustnost:	údaj není uvedený

Rozpustnost ve vodě:	nerozpustný, jen málo
Rozdělovací koeficient *n*-oktanol/voda:	údaj není uvedený
Viskozita kinematická (při 20°C):	> 90 s DIN 53211/4
Hustota par (vzduch = 1):	údaj není uvedený
Rychlost odpařování:	údaj není uvedený

9.3 Další informace

Mísitelnost:	údaj není uvedený
Rozpustnost v tucích:	údaj není uvedený
Vodivost:	údaj není uvedený
Bod tání / rozmezí bodu tání:	údaj není uvedený
Teplota samozapálení:	údaj není uvedený
Obsah VOC dle 1999/13/EC:	≤ 450 g/l

10. STÁLOST A REAKTIVITA

10.1 Podmínky, kterým je třeba zabránit
Při dodržení stanovených předpisů skladování a používání je přípravek stabilní (viz položka 7). Zabránit nadměrnému zahřátí různými zdroji tepla.

10.2 Materiály, kterých je třeba se vyvarovat
Oxidační prostředky (nebezpečí exotermní reakce), silné kyseliny a zásady.

10.3 Nebezpečné produkty rozkladu
Při vysokých teplotách mohou vznikat nebezpečné rozkladné produkty. Viz položka 5, odstavec 5.3.

11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

11.1 Účinky nebezpečné pro zdraví plynoucí z expozice látce nebo přípravku

Akutní toxicita komponent přípravku	**benzinová frakce (ropná) , hydrogenovaná těžká**	**solventní nafta (ropná) , lehká aromatická**	**-**	**-**
LD_{50}, orálně, potkan:	>15 000 mg/kg	>5000 mg/kg	-	-
LD_{50}, dermálně, potkan nebo králík:	-	>5,2 mg/l	-	-
LC_{50}, inhalačně, potkan, pro aerosoly nebo částice za 4 hod.:	-	-	-	-
LC_{50}, inhalačně, potkan, pro plyny a páry za 4 hod.:	>3160 mg/kg	>3160 mg/kg	-	-

11.2 Známé dlouhodobé i okamžité účinky a rovněž chronické účinky plynoucí z krátkodobé i dlouhodobé expozice

11.2.1 Senzibilizace: Pro přípravek nestanoveno. Obsahuje 2-butanonoxim, kobaltkarboxyláty, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacát,Methyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebacát . Může vyvolat alergickou reakci.

11.2.2 Narkotické účinky: Komponenty přípravku mají narkotický účinek.

11.2.3 Karcinogenita: Pro přípravek nestanoveno.

11.2.4 Mutagenita: Pro přípravek nestanoveno.

11.2.5 Toxicita pro reprodukci: Pro přípravek nestanoveno.

11.2.6 Expozice vdechováním: Způsobuje narkotické účinky (koordinace a reakční čas). Může vyvolat podráždění respiračního traktu. Při vysokých koncentracích může poškodit ledviny a játra.

11.2.7 Expozice požitím: Zdraví škodlivý.

11.2.8 Expozice stykem s kůží: Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

11.2.9 Expozice stykem s okem: Může vyvolat podráždění očí a jejich reverzibilní poškození.

11.3 Další údaje:
Přípravek byl klasifikován podle konvenčních výpočtových metod hodnocení nebezpečných vlastností přípravků na základě vlastností fyzikálně-chemických, nebezpečných pro zdraví a nebezpečných pro životní prostředí dle Vyhlášky č. 232/2004 Sb. ze dne 20. dubna 2004, ve znění pozdějších předpisů.

12. EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1 Ekotoxicita

Ekotoxicita komponent přípravku	**benzinová frakce (ropná) , hydrogenovaná těžká**	**solventní nafta (ropná) , lehká aromatická**	**-**	**-**
LC_{50} (96 hod., ryby):	2200 mg/l	9,22 mg/l	-	-
EC_{50} (48 hod., dafnie):	-	6,14 mg/l	-	-
IC_{50} (72 hod., řasy):	-	56 mg/l	-	-

12.2 Mobilita
Přípravek nenechat vnikat do kanalizace, povrchových a spodních vod.

12.3 Persistence a rozložitelnost
Žádná data nejsou k dispozici.

12.4 Bioakumulační potenciál
Žádná data nejsou k dispozici.

12.6 Jiné nepříznivé účinky
Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.

13. POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1 Bezpečné zacházení s přebytky nebo odpady pocházející z očekávaného použití
Přípravek i jeho zbytky je nutné odkládat na určená místa pro odpad a odstraňovat spolu s tříděným odpadem, např. ve spalovnách odpadů.

13.2 Vhodné metody odstraňování přípravku a jakéhokoli znečištěného obalu
Obaly vyprazdňovat beze zbytku. Vyprázdněné obaly odevzdat pověřené firmě, která má oprávnění k jejich odstraňování. Odpad odstraňovat podle příslušných místních směrnic v odpovídajících zařízeních. Ostatní odpad odkládat podle druhu materiálu do sběrných nádob na tříděný odpad nebo na místa určená místními úřady.

13.3 Zatřídění přípravku a jeho obalu

	Katalog. č.	Název druhu odpadu	Klasifikace odpadu
Přípravek	08 01 11	Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky	Nebezpečný odpad
Znečištěný obal	15 01 10	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné	Nebezpečný odpad
Znečištěné hadry	15 02 02	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	Nebezpečný odpad

13.3 Právní předpisy
Katalog odpadů (dle bodu 16.3).
Stanovená katalogová čísla odpadů jsou doporučená na základě pravděpodobného použití tohoto přípravku. Na základě speciálního použití a daných skutečností likvidace odpadů u uživatele se mohou za určitých okolností použít i jiná katalogová čísla odpadů.

14. INFORMACE PRO PŘEPRAVU

14.1 Speciální preventivní opatření při dopravě nebo přepravě
Přípravek není klasifikován jako nebezpečné zboží z hlediska ADR/RID přepravních předpisů.

14.2 Přepravní klasifikace pro jednotlivé druhy přepravy

Druh přepravy	Silnice/Železnice: **ADR/RID**	Námořní: **IMDG**	Letecká: **ICAO/IATA**
UN číslo	-	Přeprava dle 2.3.2.5. IMDG	1263
Pojmenování a popis	-		BARVA
Třída	-		3
Klasifikační kód	-		
Obalová skupina	-		III
Bezpečnostní značky	-		
Zvláštní ustanovení	-		
Omezené množství	-		
Pokyny pro balení	-		
Přepravní kategorie (Kód omezení pro tunely)	-		
Ident. číslo nebezpečnosti	-		
Látka znečišťující moře			
EmS			

15. INFORMACE O PŘEDPISECH

15.1 Informace pro uvedení na obal látky nebo přípravku

Výstražné symboly nebezpečnosti: odpadají			**Nebezpečné chemické látky obsažené v přípravku**
-	-	-	-
			-
			-
			-
			-
			-

R-věty		**S-věty**	
10	Hořlavý	2	Uchovávejte mimo dosah dětí
52/53	Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí	7/9	Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě
66	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže	16	Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření
67	Vdechování par může způsobit ospalost a závratě	23	Nevdechujte aerosoly
		24/25	Zamezte styku s kůží a očima
-	-	29	Nevylévejte do kanalizace
-	-	38	Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
-	-	51	Používejte pouze v dobře větraných prostorách
-	-	62	Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení

Označení přípravků, které mohou představovat specifické nebezpečí pro zdraví nebo životní prostředí dle přílohy č. 10 k vyhlášce č. 232/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Obsahuje 2-butanonoxim, kobaltkarboxyláty, Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-piperidyl)sebacat, Methyl-(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl)-sebacat . Může vyvolat alergickou reakci.

Hmatatelná výstraha pro nevidomé dle §19 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 434/2005 Sb. a ČSN EN ISO 11683 (77 4001):

Nemusí být na obalu umístěna v případě, že přípravek bude určen k prodeji spotřebiteli (dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

Označení přípravku dle přílohy č. 14 k vyhlášce č. 355/2002 Sb., a zákona č. 86/200 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

Evropský limit pro obsah látek VOC tohoto přípravku: 600 g/l (2007) a 500 g/l (2010). Tento výrobek obsahuje max. 450 g/l VOC.

Označení přípravku dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 355/2002 Sb., a zákona č. 86/200 Sb. o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů:

Hustota přípravku	1,3 g/cm^3
Obsah organických rozpouštědel – VOC	0,38 kg/kg emailu
Obsah celkového organického uhlíku – TOC	0,32 kg/kg emailu
Obsah netěkavých látek	39 % obj.

16. DALŠÍ INFORMACE

16.1 Plné znění R-vět uvedených v položce 3, odstavci 3.2

10	Hořlavý
15	Při styku s vodou uvolňuje extrémně hořlavé plyny
37	Dráždí dýchací orgány
43	Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží
50/53	Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
51/53	Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
52/53	Škodlivý pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
65	Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic
66	Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
67	Vdechování par může způsobit ospalost a závratě

16.2 Legenda

Bezpečnostní list byl vypracován v souladu se zákonem č. 356/2003 Sb., vyhláškou č. 231/2004 Sb. a podle požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky – hlava IV, článek 31, příloha II (pokyny pro sestavení bezpečnost-

ních listů). Podle stanoviska MŽP je až do nabytí účinnosti zákona, který bude nařízení ES č. 1907/2006 adaptovat, takto vypracovaný bezpečnostní list považovaný za vypracovaný v souladu s nařízením ES č. 1907/2006.

Klasifikace přípravku byla provedena konvenční výpočtovou metodou dle vyhlášky č. 232/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vycházelo se z údajů poskytnutých výrobci nebo dovozci jednotlivých komponent přípravku uvedených v jejich bezpečnostních listech.

Ekotoxikologická a toxikologická data byla získána ze systému ESIS (European Chemical Substances Information System), konkrétně z databáze IUCLID (International Uniform Chemical Information Data Base). V databázi jsou uvedeny vlastnosti látek, které jsou klasifikovány v Annexu I Direktivy 67/548/EEC, ale i látek, u kterých tato klasifikace chybí. Pro doplňující údaje byla použita také chemická databáze společnosti Merck spol. s r.o.

Bezpečnostní list obsahuje údaje potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany životního prostředí. Uvedené údaje odpovídají současnému stavu vědomostí a zkušeností a jsou v souladu s platnými právními předpisy. Nemohou být považovány za záruku vhodnosti a použitelnosti výrobku pro konkrétní aplikaci.

Bezpečnostní list je majetkem fyzické nebo právnické osoby uvedené v položce 1, odstavci 1.3 a je chráněn autorskými právy. Veškeré kopírování, šíření nebo prodej bez souhlasu majitele je zakázáno.

Podkladem pro vypracování českého bezpečnostního listu byl český bezpečnostní list vydaný dne 6.8.2007.

16.3 Právní předpisy

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 REACH.
- Zákon č. 434/2005 Sb. – úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 186/2004 Sb., zákonem č. 125/2005 Sb. a zákonem č. 345/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 369/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
- Nařízení vlády 178/2001 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci
- Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb. MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů.
- Zákon č. 94/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č.254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), vyhlášená pod č. 64/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- Úmluva o mezinárodní přepravě (COTIF), vyhlášená pod č. 8/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
- Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu

Český bezpečnostní list vypracoval:
EKO-ADR, s.r.o. (www.ekoadr.cz)