

# Caparol Tiefgrund TB

Špeciálny penetračný prostriedok s obsahom rozpúšťadiel s miernym zápachom



## Popis výrobku

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Účel použitia            | Špeciálny penetračný prostriedok bezfarebný po vyschnutí na vonkajšie a vnútorné plochy. Na základné nátery a spevňovanie starých omietok, ktoré uvoľňujú na povrchu piesok, a plôch s chemicky odstránenými, umytými alebo mechanicky odstránenými starými nátermi. |
| Materiálový základ       | akrylátová živica v roztoku alifátov   |
| Balenie/veľkosti balenia | 10 L   |
| Farebné odtiene          | transparentný  |
| Skladovanie              | V chlade, chráňte pred mrazom.   |

## Spracovanie

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Spôsob nanášania             | Na drolivých poréznych omietkach natierajte dvakrát, pokiaľ je náter mokrý. Na slabo nasiakavé podklady nanášajte Caparol Tiefgrund TB, riedený maximálne 20% terpentýnovej náhrady alebo lakového benzínu. Základný náter nesmie tvoriť uzavretý lesklý film. |
| Riedenie                     | Terpentýnovou náhradou alebo lakovým benzínom (maximálne 20%).   |
| Vytvorenie povrchovej vrstvy | Natieraním   |
| Spotreba                     | Cca 150 - 300 ml/m <sup>2</sup> podľa nasiakavosti podkladu (smerná hodnota bez záruky, presnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche).   |
| Podmienky spracovania        | Teplota okolitého vzduchu, materiálu a podkladu pri spracovaní a vysychaní:<br>Možno spracovávať i pri teplotách pod 0 °C, pokiaľ je podklad suchý.  |
| Sušenie/čas schnutia         | Pri +20 °C a relatívnej vlhkosti vzduchu 65 % za 6 - 8 hodín.  |
| Čistenie nástrojov           | Očistite ihneď po použití terpentýnovou náhradou alebo lakovým benzínom.   |
| Upozornenie                  | Aby bolo možné dosiahnuť špeciálnych vlastností tohto výrobku nesmie sa miešať s inými výrobkami.  |

## Upozornenia



|  |  |
|--|--|
| Upozornenia na nebezpečenstvá/<br>bezpečnostné odporúčania<br>(Stav v momente tlače) | <p><b>Nebezpečenstvo</b><br/>Horľavá kvapalina a pary. Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest. Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty. Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii. Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami. Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite. Nevdychujte pary/aerosóly. Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Noste ochranné rukavice/ ochranné okuliare. <b>PO POŽITÍ:</b> Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára. Nevyvolávajte zvracanie.</p> |
| Likvidácia   | <p>Na recykláciu odovzdávajte iba bez zvyšku vyprázdnené nádoby. Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky (kód 08 01 11). Znečistené obaly: Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami (prázdne obaly) (kód 15 01 10).</p>   |
| Hraničná hodnota platná v EÚ pre<br>obsah prchavých organických<br>zlúčenín          | <p>Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/h): 750 g/ l (2010). Tento výrobok obsahuje max. 730 g/l VOC.</p>  |
| Deklarácia obsiahnutých látok  | <p>Akrylátová živica, lakový benzín</p>  |
| Bližšie informácie   | <p><b>Trieda ohrozenia vody:</b> WGK 3, značne nebezpečný pre vodu (samostatné zaradenie)<br/><b>Trieda nebezpečných látok podľa VbF (vyhlášky o horľavých kvapalinách):</b> A II<br/><b>ADR/RID:</b> UN 1263, trieda 3, III</p>   |
| Technické poradenstvo  | <p>V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Pokiaľ by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné uskutočniť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.</p>  |
| Servisné centrum pre zákazníkov  | <p>Caparol Slovakia s.r.o.<br/>Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava<br/>Tel.: +421 905 591 584<br/>www.caparol.sk</p>   |

## Technické informácie · Vydané: September 2019

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: September 2019