



Caparol Tiefgrund TB

Speciální penetrační prostředek s obsahem rozpouštědel s mírným zápachem

Popis výrobku

Speciální penetrační prostředek bezbarvý po vyschnutí na vnější a vnitřní plochy. Na základní nátěry a zpevňování starých omítek, které uvolňují na povrchu písek, a ploch s chemicky odstraněnými, omytými nebo mechanicky odstraněnými starými nátěry.

Pojivová báze:
akrylátová pryskyřice
v roztoku alifátů

Barevný odstín:
transparentní (průhledný)

Velikost balení:
10 l

Skladování:
V chladném a suchém prostředí. Skladovatelnost v originálním uzavřeném obalu 12 měsíců.

Zpracování

Na drolivých porézních omítkách natírejte dvakrát, dokud je nátěr mokrá. Na slabě nasáklé podklady nanášejte Caparol Tiefgrund TB, ředěný maximálně 20% terpentýnové náhražky nebo lakového benzínu. Základní nátěr nesmí tvořit uzavřený lesklý film.

Postup nanášení:
natíráním

Minimální teplota při zpracování:

(Teplota okolního vzduchu, materiálu a podkladu při zpracování a vysychání):
Lze zpracovávat i při teplotách pod 0°C, pokud je podklad suchý.

Ředění: Terpentýnovou náhražkou nebo lakovým benzínem (maximálně 20%).

Spotřeba: Cca 150 - 300 ml/m² podle nasákavosti podkladu (směrná hodnota bez záruky, přesnou spotřebu stanovte na zkušební ploše).

Doba vysychání: Při +20°C a relativní vlhkosti vzduchu 65 % za 6 - 8 hodin.

Čištění pracovního náradí:
Očistěte okamžitě po použití terpentýnovou náhražkou nebo lakovým benzínem.

Pozor: Aby bylo možné dosáhnout speciálních vlastností tohoto výrobku, nesmí se míchat s jinými výrobky.

Instrukce

Bezpečnostní pokyny

**Zdraví škodlivý.
Nebezpečný pro životní prostředí.**

Hořlavý. Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Zdraví škodlivý: při požití může vyvolat poškození plic. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Vdechování par může způsobit ospalost a závratě.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte obal těsně uzavřený, na dobře větraném místě. Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření. Nevdechujte páry/aerosoly. Zamezte styku s kůží a očima. Nevylévejte do kanalizace. V případě požáru použijte písek, CO₂, suchá hasiva. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy. Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení. V případě nehody při vdechnutí přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu.

Likvidace:

Na recyklaci odevzdávejte pouze beze zbytku vyprázdňené nádoby. Zbytky materiálu: Odpadní barvy a laky obsahující organická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky (kod 08 01 11). Znečištěné obaly: Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné (kod 15 01 10).

Třída ohrožení vody: WGK 3, značně nebezpečný pro vodu (samostatné zařazení)

Třída nebezpečných látek podle VbF (vyhlášky o hořlavých kapalinách): A II

ADR/RID: UN 1263, třída 3, III

Určeno jen pro průmyslové použití.

Prohlášení o obsažených látkách:

Akrylátová pryskyřice, lakový benzín.

Technické poradenství

V tomto tiskopisu není možné pojednávat o veškerých podkladech, které se vyskytují v praxi, a o technických postupech

natírání těchto podkladů. V obtížných případech Vám naši odborní poradci poskytnou detailní rady k daným objektům.

Servisní středisko:

tel. 387 203 402
fax 387 203 422
e-mail:
cbudejovice@caparol.cz

Technická informace - vydání: říjen 2008

Tato technická informace byla sestavena na základě nejnovějšího stupně techniky a našich zkušeností. S ohledem na množství podkladových materiálů a podmínek v objektech však nebudeme zavazováni obsahem této technické informace. Kupující nebo uživatel nebude zbaven své povinnosti odborně a řemeslně správně vyzkoušet naše materiály na vlastní zodpovědnost, zda jsou vhodné k plánovanému účelu použití za daných podmínek v objektu. Novým vydáním ztrácí tento tiskopis svou platnost.