

CapaSol RapidGrund

Tixotropný, nestekavý penetračný náter, optimalizovaný pre aplikáciu valcom.



Popis výrobku

Účel použitia	CapaSol RapidGrund je ideálny pre efektívnu aplikáciu valčekom. CapaSol RapidGrund je priehľadný základný náter pre pevné minerálne podklady, ktoré sú vysoko alebo nerovnomerne savé. Vynikajúci pre ošetrovanie poréznych, savých podkladov, ako sú omietky, murivo, porézny betón, prírodné kamene a ľahký betón, malta a plniva.										
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ Aplikácia zabraňujúca odkvapkávaniu ■ Ľahká, rovnomerná aplikácia ■ Prenikajúci základný náter vďaka novej technológii spojiva pri nanášaní valčekom 										
Materiálový základ	Modifikovaná syntetická disperzia / emulzia										
Balenie/veľkosti balenia	2,5 a 10 L										
Farebné odtiene	Transparentný										
Skladovanie	V chlade, chráňte pred mrazom.										
Technické údaje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hustota: cca. 1,0 g/cm³ 										
Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>Interiér 1</td> <td>Interiér 2</td> <td>Interiér 3</td> <td>Exteriér 1</td> <td>Exteriér 2</td> </tr> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> <td>+</td> </tr> </table>	Interiér 1	Interiér 2	Interiér 3	Exteriér 1	Exteriér 2	+	+	+	+	+
Interiér 1	Interiér 2	Interiér 3	Exteriér 1	Exteriér 2							
+	+	+	+	+							

(-) nevhodné / (o) podmienene vhodné / (+) vhodné

Spracovanie

Vhodné podklady	Povrchy musia byť suché, čisté a zbavené všetkých látok, ktoré môžu brániť dobrej priľnavosti.
Spôsob nanášania	Neriedený je ideálny pre nanášanie valčekom. Možno je tiež použiť zariadenie Airless, štetec alebo valec. Pred použitím krátko premiešajte. Zriedenú variantu (s max. 2 dielmi vody) možno nanášať mokré do mokrého pokiaľ nie je podklad celkom nasýtený, pomocou štetca. Základný náter nesmie vytvárať uzavretý lesklý film.
Riedenie	CapaSol RapidGrund nie je potrebné riediť. V neriedenej forme je zachovaná tixotropná vlastnosť. Ak je to nutné, zriedte až 2 dielmi vody, potom sa aplikácia valcom už neodporúča.
Spotreba	cca. 50-200 ml / m ² , v závislosti na savosti a povahe podkladu. Presná spotreba musí byť stanovená na skúšobnej ploche.
Podmienky spracovania	Teplota produktu, okolitého vzduchu a podkladu: min. +5° C až max. +30° C.



Sušenie/čas schnutia	Pri 20° C a 65 % relatívnej vlhkosti, pretierateľný po cca. 12 hodinách. Pri nižších teplotách dodržujte dlhšiu dobu schnutia.
Náradie	Pre aplikáciu použite valec (polyamidový krátky vlas 13-15 mm) alebo štetec.
Čistenie nástrojov	Po použití umyte náradie vodou.
Bezvzduchové nanášanie	Uhol postreku: 60° Tryska: 0,029" Striekací tlak: 50 bar
Upozornenie	CapaSol RapidGrund nie je vhodný pre vodorovné plochy zaťažené vodou.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/ bezpečnostné odporúčania (Stav v momente tlače)	Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. Obsahuje: 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -on, 2-methyl-2H-isothiazol-3-on.
Likvidácia	Zvyšky kvapalného materiálu zlikvidujte na zbernom mieste pre staré farby a laky, zvyšky vysušeného / vytvrdnutého zlikvidujte produktu ako stavebný a demolačný odpad alebo komunálny / domáci odpad.
Hraničná hodnota platná v EÚ pre obsah prchavých organických zlúčenín	Tento výrobok obsahuje < 1 g/l VOC
Deklarácia obsiahnutých látok	Polyakrylová živica, polysiloxan, voda, aditíva, konzervační látky (methylbenzisothiazolinon)
Technické poradenstvo	V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.
Servisné centrum pre zákazníkov	Caparol Slovakia s.r.o. Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava Tel.: +421 905 591 584 www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: April 2020

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: April 2020