

Stucco Decor DI LUCE

Nová stierková hmota pre vysoko lesklé atraktívne povrchy



Popis výrobku

Účel použitia	Stierková hmota na disperznej báze pre vytváranie vysoko lesklých povrchov v interiéri										
Vlastnosti	<ul style="list-style-type: none"> ■ riediteľná vodou ■ bez obsahu rozpúšťadiel ■ polotransparentná ■ vysoko lesklá bez dodatočných vrstiev ■ hospodárne a isté spracovanie ■ tónovateľná na ColorExpress zariadení ■ dobre čistiteľná ■ vysoko difúzna ■ vysoko sorpčná 										
Materiálový základ	akrylátová disperzia										
Balenie/veľkosti balenia	2,5 a 5 L										
Farebné odtiene	Základný odtieň belavý, polotransparentná. Možno tónovať technológiou ColorExpress v širokej škále farebných odtieňov.										
Stupeň lesku	Podľa spôsobu spracovania lesklý až vysoko lesklý										
Skladovanie	V chlade, chráňte pred mrazom.										
Technické údaje	<ul style="list-style-type: none"> ■ Hustota: 1,45 g/cm³ ■ Ekvivalentná difúzna hrúbka vzduchovej vrstvy s_dH₂O: s_d cca 0,06 										
Vhodnosť podľa listu Technická informácia č. 606 Definícia oblastí použitia	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>interiér 1</th> <th>interiér 2</th> <th>interiér 3</th> <th>exteriér 1</th> <th>exteriér 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>+</td> <td>+</td> <td>o</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ vhodné / o podmienene vhodné / nevhodné</p>	interiér 1	interiér 2	interiér 3	exteriér 1	exteriér 2	+	+	o	-	-
interiér 1	interiér 2	interiér 3	exteriér 1	exteriér 2							
+	+	o	-	-							

Spracovanie

Vhodné podklady	Podklad musí byť čistý, suchý, bez uvoľňujúcich sa súčastí a bez farebných kontrastov.
Príprava povrchu	Základný náter prípravkom Caparol Haftgrund. Podľa potreby 1 - 2 vrstvy tmelu Caparol Accord Spachtel celoplošne nanosené. Po vyschnutí sa vrstva prebrúsi. K zjednoteniu a zníženiu nasiakavosti sa vykoná základný náter Caparol penetráciou pod disperznú farbu.
Príprava materiálu	Materiál je pripravený k použitiu. Pred ju použitím stačí rozmiešať.



Spôsob nanášania

Na nanášanie doporučujeme používať stierku z nerezovej ocele. Stierku je potrebné pred prvým použitím ľahko zamokra prebrúsiť jemným brúsny papierom so zrnitosťou 400 - 600 (hrany).

Stucco Decor di Luce sa naniesie celoplošne v čo možno najnižšej vrstve. Súvislú plochu treba naniesť naraz a napájať do mokrého materiálu. Po zaschnutí sa zrazia vzniknuté hrany.

Druhá vrstva sa nanáša rovnakým spôsobom, ako vrstva prvá. Pri tom sa začína vytvárať požadovaný lesk povrchu.

Po krátkom zaschnutí sa povrch vyhladí naplocho položenú stierkou s malým tlakom. Tým vznikne typický hladký povrch.

Odporúčanie

Povrch ošetrovaný stierkovou technikou Stucco Decor di Luce vyniká optickou hĺbkou a jemnou hrou svetiel a tieňov spolu so zmenou osvetlenia a pozorovacích podmienok. Optickú hĺbku a lesk je možné ovplyvniť ďalšou vrstvou materiálu. Dodatočné leštenie inými prostriedkami sa neodporúča.

Uvedený postup nanášania je iba odporúčanie, materiál možno spracovávať aj inými spôsobmi a tým mu dodať iný tvár - napríklad:

- Benátsky štuk
- Technika mramorovania
- A mnohé ďalšie

Základný náter:

Haftgrund EG

Pomocná vrstva:

Caparol Akkord Spachtel
Grundier Konzentrat LF

Konečný náter:

2 - 3 vrstvy Stucco Decor DI LUCE

Spotreba

Cca 160 - 180 ml / m² pre dva pracovné kroky. Skutočnú spotrebu stanovte na skúšobnej ploche.

Podmienky spracovania

Minimálna teplota (podklad, materiál, vzduch) 5 °C.

Sušenie/čas schnutia

Pri 20 ° C a 65% vlhkosti po 30 - 60 minútach suché na povrchu. Plné preschnutie za 1 - 2 dni. Pri nižšej teplote a vyššej vlhkosti sa tieto časy predlžujú.

Čistenie nástrojov

Pracovné nástroje očistite po použití ihneď vodou.

Upozornenie

Odporúčania na čistenie a údržbu

Napriek vysokej sorpčnej schopnosti možno Stucco Decor di Luce veľmi dobre čistiť. Aj znečistenie kávou, čajom, kečupom, etc. možno vodou a mäkkou handričkou odstrániť prakticky bezo zvyšku. Usadeniny vodného kameňa odstráňte vhodným čistiacim prostriedkom. Čistenie vykonávajte opatrne. Prípadné poškodenia povrchu možno odstrániť vyleštením alebo ďalšou vrstvou materiálu.

Znášanlivosť s inými náterovými látkami:

Aby bolo možné získať zvláštne vlastnosti Stucco Decor di Luce, nesmie sa materiál miešať s inými náterovými hmotami.

Upozornenia

Upozornenia na nebezpečenstvá/
bezpečnostné odporúčania
(Stav v momente tlače)

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia

Na recykláciu odovzdávajte iba bezo zvyšku vyprázdnené nádoby.

Zvyšky materiálu: Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11 (kód 08 01 12). Znečistené obaly: Plastové obaly (kód 15 01 02).

Hraničná hodnota platná v EÚ pre
obsah prchavých organických
zlúčenín

Európsky limit pre obsah VOC látok tohto výrobku (Kat. A/b): 100 g/l (2010). Tento výrobok obsahuje < 40 g/l VOC.

Deklarácia obsiahnutých látok

Zmes akrylátových a vinylacetátových polymérov, minerálne plnivá, voda, glykoléter, glykol, esteralkohol, aditíva, konzervačné prostriedky.

Technické poradenstvo

V tomto tlačive nie je možné pojednávať o všetkých podkladoch, ktoré sa vyskytujú v praxi, a o technických postupoch natierania týchto podkladov. Ak by sa pracovalo s podkladmi, ktoré nie sú uvedené v tejto technickej informácii, bude nutné previesť konzultáciu s nami alebo s našimi pracovníkmi služieb zákazníkom. Sme ochotní Vám kedykoľvek poskytnúť detailné rady k daným objektom.

Servisné centrum pre zákazníkov

Caparol Slovakia s.r.o.
Stará Vajnorská 27, 831 04 Bratislava
Tel.: +421 905 591 584
www.caparol.sk

Technické informácie · Vydané: July 2020

Všetky návrhy a aplikačné inštrukcie v tomto dokumente sú založené na našich najnovších technických skúsenostiach. Vzhľadom k širokej palete individuálnych podmienok projektu, nepreberáme zodpovednosť za ich obsah. Tieto pokyny nezavazujú kupujúceho / aplikátora od jeho zodpovednosti určiť vhodnosť výrobku vzhľadom na vlastnosti projektu. Tieto inštrukcie sú platné, do vydania novej inštrukcie. Platia naše Všeobecné obchodné podmienky predaja a dodávok materiálov, v najnovšom vydaní. Tento dokument je prekladom našej Nemeckej technickej informácie č. Technické informácie · Vydané: July 2020

Caparol Slovakia s.r.o. · Bajkalská 4, 831 04 Bratislava, Slovenská Republika · Tel.: +421 9 555 66 440 · Fax: +421 9 555 66 425 · Internet: www.caparol.sk